Correction exercices AJAX : Série 03

1. Objectifs

- Apprendre à créer un système d'inscription

2. Exercice 01

1. Énoncé

- Vous pouvez visualiser **l'énoncé de l'application**

2. Solution

1. tp02-1 Ex01.html

```
<!doctype html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <title>Filtre de base First</title>
  <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Orbitron">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">
 <link rel="stylesheet"
href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.12.1/css/all.css">
  <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript"
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5/jquery.min.js"></script>

 <script type="text/javascript" src="tp02-1 Ex01.js"></script>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="tp02-1 Ex01.css">
</head>

  <body>
```

apcpedagogie.com

```
    <div class="container ">
      <div class="row">
        <div class="col-md-8">
          <div class="idDiv">
           <center> <h3>Trouver l'adresse ip correspondant à un nom de
domaine</h3></center>
            <p>Saisir un nom de domaine pour trouver l'adresse IP qui lui
correspondant.</p>
            <form action="">
              <div class="form-group" style="width: 60%;margin: 0
auto;padding-bottom: 10px;">
                <label for="usr">Saisir un nom de domaine:</label>
                <input type="text" class="form-control" id="searchip">
              </div>
              <div id="resultip"> </div></br>
              <button id="searchipbutton" type="button" class="btn btn-primary
w-100">Cliquer pour obtenir l'adresse ip</button>
            </form>




         </div>
        </div>
      </div>
    </div>
      <!--<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"></script>
      <script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"></script>--
>
  </body></html>
```

2. **tp02-1 Ex01.css**

```
#resultip{
        background-color: #eee;
        border: 2px solid blue;
        border-radius: 10px;
        width: 60%;
        margin: 0 auto;
```

```
        font-size: 38px;
        font-weight: bold;
        font-family: 'Orbitron',sans-serif;
        text-align: center;
}
.idDiv{border: 2px solid blue;
    border-radius: 6px;margin: 10px;font: 1.2em arial,
      helvetica, sans-serif;
    padding: 20px;}
    #searchip{
font-size: 18px;
    }
```

3. **tp02-1 Ex01.js**

```
$(function(){
$('#searchipbutton').click(function(){
$.ajax({
  type: "post",
  url: "tp02-1 Ex01.php",
  data: 'ip=' + $('#searchip').val()
   }).done(function(msg){
if (msg != $('#searchip').val())
  $('#resultip').html(msg);
else
  $('#resultip').html("domaine non valide");
   }); // fin de .done()
 }); // fin du gestionnaire d'événement
});
```

4. **tp02-1 Ex01.php**

```
<?php
if ($_POST['ip']):
$ip = gethostbyname($_POST['ip']);
echo($ip);
endif;
?>
```

apcpedagogie.com

Les méthodes get et post jQuery AJAX
Sommaire du cours AJAX

Sommaire du cours AJAX

Source : https://apcpedagogie.com/correction-exercices-ajax-serie-03 · téléchargé le 07/11/2026 · © APC Pédagogie · apcpedagogie.com

apcpedagogie.com