Le vocabulaire à utiliser dans jQuery

1. Objectifs

- Etre capable d'installer et de travailler avec jQuery.

2. Présentation

- Tout au long de ce cours, nous utiliserons un jargon technique propre aux langages **HTML**, **CSS**, **JavaScript** et jQuery.
- Ce tutoriel va passer en revue les différents termes à connaître.
- Il n'est pas nécessaire de lire tout ce qui figure dans ce tutoriel

3. Les vocabulaires

- **Balise**
  - Aussi appelée **élément** ou **tag**, c'est l'entité de base du langage HTML. Les balises sont toujours encadrées par les caractères `<` et `>`.
  - **Par exemple** `<html>` ou encore `<body>`.
  - Les balises ouvertes doivent être fermées avec une balise fermante.
  - **Par exemple** `</html>` ou encore `</body>`.
  - Certaines balises peuvent être à la fois ouvrantes et fermantes.
  - Dans ce cas, le caractère `/` apparaît avant le signe `>` de fin de balise. Par exemple, `<img src="image.jpg" />`.
- **Attribut**
  - Certaines balises **HTML** peuvent recevoir une ou plusieurs informations complémentaires. Ces informations sont des **attributs**. Toujours spécifiés dans la balise ouvrante, ils sont suivis d'un signe `=` et d'une valeur entre guillemets.
  - Lorsqu'une balise contient plusieurs attributs, ils sont séparés par des espaces. La balise <img> du code contient trois attributs : `src, alt et id`.
- **Block**
  - Les balises **HTML** de type `block` sont affichées sur des lignes successives.

apcpedagogie.com

- Par exemple, si l'on définit deux balises `<div>` dans un document HTML, elles seront affichées l'une en dessous de l'autre.
- Les balises de type block peuvent être dimensionnées, et donc occuper un espace bien défini (hauteur et largeur) dans un document.

- **Inline**

- Les balises HTML de type `inline` sont affichées les unes à la suite des autres. Par exemple, si l'on définit deux balises `<span>` dans un document HTML, elles seront affichées sur une même ligne.
- Les balises de type `inline` ne peuvent pas être dimensionnées. Elles occupent un espace qui dépend de leur contenu.

- **Inline-block**

- C'est un mélange des types `inline` et `block`. Si on définit deux balises de type `inline-block` dans un document HTML, elles seront affichées l'une à la suite de l'autre (c'est le comportement des balises `inline`).
- Leur taille (largeur et hauteur) pourra également être définie (c'est le comportement des balises block).

Sommaire du cours jQuery

Source : https://apcpedagogie.com/le-vocabulaire-a-utiliser-dans-jquery · téléchargé le 08/11/2026 · © APC Pédagogie · apcpedagogie.com

apcpedagogie.com